

SE-31-13558-01-017 Kennzeichenhalter K100 ML seitlich

1 x Flachkopfschraube M5 x 16 mit Innensechskant
1 x Unterlegscheibe M5 für unter Sicherungsmutter
1 x Sicherungsmutter M5 mit Nyloneinsatz
Anzugsmoment 10 Nm

Mutter original Federbein
Anzugsmoment 35 Nm

3 x Flachkopfschraube M5 x 12 mit Innensechskant
3 x Unterlegscheibe M5 für unter Sicherungsmutter
3 x Sicherungsmutter M5 mit Nyloneinsatz
Anzugsmoment 10 Nm

Schraube original Kardantunnel
Anzugsmoment 28 Nm

Bitte gehen Sie sorgsam vor. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Unfällen, sowie Schäden am Fahrzeug führen. Bitte beachte Sie, dass wir keine Gewährleistung für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können. Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass unser Produkt angepasst werden muss. Bitte lassen Sie Arbeiten an sicherheitsrelevanten Bauteilen (z.B. Bremsen, Räder, Leitungen, Fahrwerk) nur von Fachpersonal durchführen. Diese Anbauanleitung ist von uns nach bestem Wissen erstellt worden, alle Angaben ohne Gewähr. Wir empfehlen alle nicht gesicherten Schrauben regelmäßig zu prüfen und ggf. nachzuziehen. Vergewissern Sie sich das die Freigängigkeit ihres Lenkers und der Räder zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.